



5438

ZESTAW ZABAWOWY

Rodzaj urządzenia	Łatwodostępne
Długość	3980 mm
Szerokość	3250 mm
Wysokość	4800 mm
Wys. swobodnego upadku	2050 mm



Uwagi ogólne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.
2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych o średnicy 30 mm malowane proszkowo w kolorze.
6. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
7. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.



PLACE ZABAW

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl

5438

ZESTAW ZABAWOWY

8. Daszki wykonane z wodoodpornej sklejki grubości 25 mm.
9. Zjeżdżalnia ślimak wykonana z tworzywa sztucznego.
10. Podest jest antypoślizgowy wykonany ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubości 25 mm.
11. Liny w zestawie wykonane są z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).

Opis techniczny wchodzących w skład elementów

1. Wieża z dachem i dwoma podestami; jeden na wysokości 60 cm, drugi na wysokości 200 cm.
2. Zjeżdżalnia na wysokości 200 cm w kształcie ślimaka wykonana w całości z tworzyw sztucznych.
3. Schody drabinka wejściowa na wysokości 60 cm, wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z rurek stalowych malowanych proszkowo.
4. Zjeżdżalnia na wysokości 60 cm; ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.
5. Schody wejściowe na wysokości 60 cm, wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach ze sklejki wodoodpornej.
6. Barierki ochronne w wieżyczkach wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo, sklejki wodoodpornej z oknami z typu bulaj.
7. Barierki podestu wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo.



PLACE ZABAW

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl